Technik / Scripting

Wie kann ich die Werte der php.ini abändern?

PHP-Einstellungen können über eine Datei namens "php.ini" angepasst werden. Die Einstellungen gelten dann für den Ordner in dem die Datei abgelegt wurde. Für Unterordner müssen separate Dateien angelegt werden.

Ein Beispiel an safe_mode und register_globals:
Standardmäßig ist safe_mode auf "Off" und register_globals auf "On" gestellt. Sollten Sie diese Einstellungen abändern wollen, müssen Sie in dem jeweiligen Ordner, für den die Einstellung gelten soll, eine Datei mit dem Namen php.ini lokal erstellen und dann in diesen Ordner hochladen.

Die Datei muss folgenden Inhalt haben:

register_globals = Off
safe_mode = On
memory_limit = 256M

Sollten Sie eine php.ini erstellen sollten immer alle benötigten Werte festgelegt werden da ansonsten niedrigere Werte gelten (in diesem Beispiel das memory_limit).

Tipp: Sollten Sie sich unsicher sein legen Sie in der php.ini das memory_limit mit nachfolgender Zeile immer auf 256M fest:

memory_limit = 256M

Weitere Informationen über die PHP-Einstellungen finden Sie in den offiziellen Dokumentationen von PHP: php.net

Beachten Sie dabei bitte dass Ihnen je nach PHP-Versionen unterschiedliche Einstellungen zur Verfügung stehen.

Wie Sie die PHP-Version umstellen wird in diesem Beitrag beschrieben.

Beachten Sie bitte, dass dieser Beitrag sich auf ein veraltetes Produkt bezieht. Wir empfehlen dringend die Umstellung auf ein aktuelles Webhostingpaket.
Weitere Information dazu finden Sie in dem Beitrag: "Migration zu Plesk: Wie gehe ich vor?"

Eindeutige ID: #1108
Verfasser: Patrick Schneider
Letzte Änderung: 2023-05-09 17:29

© 2024 netclusive GmbH <support@netclusive.de> | 20.04.2024
URL: https://faq.netclusive.de/content/31/109/de/wie-kann-ich-die-werte-der-phpini-abaendern.html