

Technik / Scripting

Wie kann ich die Werte der php.ini abändern?

PHP-Einstellungen können über eine Datei namens "php.ini" angepasst werden. Die Einstellungen gelten dann für den Ordner in dem die Datei abgelegt wurde. Für Unterordner müssen separate Dateien angelegt werden.

Ein Beispiel an [safe_mode](#) und [register_globals](#):

Standardmäßig ist safe_mode auf "Off" und register_globals auf "On" gestellt.

Sollten Sie diese Einstellungen abändern wollen, müssen Sie in dem jeweiligen Ordner, für den die Einstellung gelten soll, eine Datei mit dem Namen php.ini lokal erstellen und dann in diesen Ordner hochladen.

Die Datei muss folgenden Inhalt haben:

```
register_globals = Off
safe_mode = On
memory_limit = 256M
```

Sollten Sie eine php.ini erstellen sollten immer alle benötigten Werte festgelegt werden da ansonsten niedrigere Werte gelten (in diesem Beispiel das [memory_limit](#)).

Tipp: Sollten Sie sich unsicher sein legen Sie in der php.ini das memory_limit mit nachfolgender Zeile immer auf 256M fest:

```
memory_limit = 256M
```

Weitere Informationen über die PHP-Einstellungen finden Sie in den offiziellen Dokumentationen von PHP: php.net

Beachten Sie dabei bitte dass Ihnen je nach PHP-Versionen unterschiedliche Einstellungen zur Verfügung stehen.

Wie Sie die PHP-Version umstellen wird in diesem [Beitrag](#) beschrieben.

Eindeutige ID: #1108

Verfasser: Patrick Schneider

Letzte Änderung: 2019-12-02 11:28