

Technik / Scripting

Wie kann ich auf meinem Webhosting-Paket PHP 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2 oder 7.3 aktivieren?

Je nach Freischaltungsdatum Ihres Pakets ist eine andere PHP-Version aktiv. Über eine `phpinfo()` können Sie herausfinden, welche Version für das Ausführen der PHP-Anwendungen verwendet wird. Erstellen Sie dazu im Stammverzeichnis (`/html`) eine Datei mit dem Namen `info.php` mit folgendem Inhalt:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Rufen Sie anschließend die Datei über Ihren Webbrowser auf: `example.de/info.php`

Beachten Sie bitte, dass die Anpassung der PHP-Version rekursiv für alle PHP-Dateien im jeweiligen Verzeichnis sowie deren Unterverzeichnisse gilt.

Um PHP-Dateien mit der Endung `.php` unter der gewünschten PHP-Version ausführen zu können, erstellen Sie im Hauptverzeichnis "**html**" eine Datei mit der Bezeichnung "**.htaccess**" und dem Inhalt für die jeweilige PHP-Version.

Bitte wählen Sie dabei **eine** der nachfolgenden Zeilen:

```
AddHandler x-httpd-php5.2 .php
```

```
AddHandler x-httpd-php5.3 .php
```

```
AddHandler x-httpd-php5.4 .php
```

```
AddHandler x-httpd-php5.5 .php
```

```
AddHandler x-httpd-php5.6 .php
```

```
AddHandler x-httpd-php7.0 .php
```

```
AddHandler x-httpd-php7.1 .php
```

```
AddHandler x-httpd-php7.2 .php
```

```
AddHandler x-httpd-php7.3 .php
```

Beachten Sie bitte, dass dieser Beitrag sich auf ein veraltetes Produkt bezieht. Wir empfehlen dringend die Umstellung auf ein aktuelles Webhostingpaket.

Weitere Information dazu finden Sie in dem Beitrag: "[Migration zu Plesk: Wie gehe ich vor?](#)"



Eindeutige ID: #1111

Verfasser: Patrick Schneider

Letzte Änderung: 2023-05-09 17:31