

Allgemein

Wie lautet die Virtual Server ID meines TeamSpeak 3 Servers?

Um die Virtual Server ID Ihres Servers auslesen zu können, müssen Sie sich via ServerQuery Login verbinden. Gehen Sie dazu in Ihrem TeamSpeak 3 Client unter **Extras** auf **ServerQuery Login**. Geben Sie im neuen Fenster einen Benutzernamen ein, um anschließend ein Passwort für diesen Login zu erhalten. Nun Haben Sie Ihre Zugangsdaten für den ServerQuery.

Laden Sie sich im nächsten Schritt [Putty](#) herunter.

Öffnen Sie das Programm und geben Sie unter **Session** den Servernamen Ihres TeamSpeak 3 Servers an und als Port 10011. Setzen Sie außerdem den Haken für **Telnet**.

PuTTY Configuration

Category:

- Session
 - Logging
- Terminal
 - Keyboard
 - Bell
 - Features
- Window
 - Appearance
 - Behaviour
 - Translation
 - Selection
 - Colours
- Connection
 - Data
 - Proxy
 - Telnet
 - Rlogin
 - SSH
 - Serial

Basic options for your PuTTY session

Specify the destination you want to connect to

Host Name (or IP address) Port

Connection type:

☐ Raw ☒ Telnet ☐ Rlogin ☐ SSH ☐ Serial

Load, save or delete a stored session

Saved Sessions

Default Settings

Close window on exit:

☐ Always ☐ Never ☒ Only on clean exit

Es öffnet sich nun ein Terminal. Geben Sie jetzt folgende Informationen ein:

login <benutzername> <euer passwort>

Allgemein

War diese Eingabe erfolgreich, erscheint die Meldung "error id=0 msg=ok". Wählen Sie nun Ihren Teamspeak 3 Server, unter der Angabe Ihres Ports aus:

use port=<IhrUDP-Port>

Diesen Port können Sie der Freischaltungsmail entnehmen. Er erscheint anschließend wieder die Meldung "error id=0 msg=ok", sofern Ihre Eingabe erfolgreich war.

Um die ID nun auslesen zu können, verwenden Sie den folgenden Befehl:

serverinfo

In der Ausgabe ist die ID dann unter "virtualserver_id" einsehbar.

Eindeutige ID: #1209

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2020-10-08 10:08